

Doppeldrahtschelle

Schellen sind empfohlen für Spiralschläuche. Sie bestehen aus doppelten verzinkten Drähten, welche auch bei sehr weichen und dünnen Schläuchen gut halten.



MATERIALIEN



W1 – RoHS-konformer "Aluzink", vorverzinkter Stahl



Weitere Details auf Seiten 74-75



ANWENDUNGEN

- Gummi- oder Kunststoffschläuche, mit oder ohne Metallspiralen
- Leitungen mit Ummantelung Aluminiumfolie



VERFÜGBAR AUF ANFRAGE

Einfache Drahtschellen für Faltenbälge, Achsmanschetten und als leichter Gummi-Schutz



CODE	Ø BEREICH mm	SW SCHRAUBE	DRAHT Ø Nm	
BIFV012	9,5-12	M3	1,5	
BIFV013	10,5-13			
BIFV014	11,5-14			
BIFV015	12,5-15			
BIFV016	13-16			
BIFV017	13,5-17			
BIFV018	15-18			
BIFV019	15,5-19			
BIFV020	17-20			
BIFV021	17,5-21			
BIFV022	18,5-22	M4	2	
BIFV023	19-23			
BIFV025	21,5-25			
BIFV027	23,5-27			
BIFV029	25-29			
BIFV031	27-31			
BIFV033	29-33			
BIFV035	30,5-35			
BIFV037	33-37			
BIFV040	35,5-40			
BIFV043	38,5-43	M5	2,2	
BIFV046	41-46			
BIFV049	43,5-49			
BIFV053	46,5-53			
BIFV056	50,5-56			
BIFV060	53,5-60			
BIFV064	55,5-64		M6	2,8
BIFV068	60-68			
BIFV072	64-72			
BIFV076	68,5-76			
BIFV080	72,5-80			
BIFV084	76,5-84			
BIFV088	80-88			
BIFV092	84-92			
BIFV096	88-96			
BIFV100	92-100			
BIFV104	95-104	M6	3	
BIFV108	98-108			
BIFV112	103-112			
BIFV116	109-116			
BIFV120	111-120			
BIFV124	115-124			
BIFV128	120-128			
BIFV132	124-132			
BIFV140	125-140			
BIFV150	134-150			
BIFV160	145-160			
BIFV165	150-165			
BIFV170	155-170			
BIFV180	165-180			
BIFV190	175-190			

Verpackungseinheit zu je 100 Stück